



Rubaplast CPA



Elastische 2-Komponenten Füllmasse

Schwundfreie Füllmasse vorwiegend für Holz, zum Ausfügen und –füllen von Rissen und Löchern sowie zum Flickern und Formen von Schadstellen.

Packungen:

Rubaplast CPA Dose 250 g; Komponente 1
Rubaplast CPA Flasche 100 g; Komponente 2 (Härter)
250 g Komponente 1 (Paste)
100 g Komponente 2 (Härter)
Beide Komponenten gut vermischen. Die Masse ist sofort gebrauchsfertig.

Trocknungszeit:

Topfzeit: 2 – 4 Stunden
Ausgehärtet: 24 – 48 Stunden; je nach Temperatur

Härtung:

Mindesttemperatur zum Härten: + 10° C

Untergründe:

Anwendung auf saubere Untergründe. Alte Farben anlaugen, aufräuen, ablaugen oder entfernen. Raues Holz oder saugende Untergründe mit unserer ACO-HS Imprägnierung vorbehandeln.

Überstreichbarkeit:

Nach Trocknung überstreichbar mit den meisten gebräuchlichen Anstrichmitteln.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Die Komponente 2 ist maximum 1 Jahr lagerbeständig.

Sicherheitsratschläge:

Vormerkung: Wo nichts weiteres vermerkt ist, entspricht das Produkt den allgemein bekannten Eigenschaften seiner Kategorie! Bei der Lagerung und Verarbeitung sind die üblichen Vorsichtsmassnahmen wie bei anderen brennbaren Anstrichmitteln zu beachten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen.

VEVA-Code:

08 01 11



Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.