

Der stark füllende und hervorragend deckende Vorlack für aussen und innen, mit super Kantenabdeckung. Vorlack 2000 weist ein hohes Deckvermögen auf, lässt sich satt und weich auftragen, bietet eine leichte Verstreichbarkeit und einen bestechenden Verlauf. Vorlack 2000 ist wirtschaftlich und bietet den Vorteil, dass der Lösemittelanteil kleiner und der Festkörpergehalt grösser ist als bei herkömmlichen Vorlacken.

Lieferform:	Farbton:	Weiss
	Konsistenz:	Streichfertig
	Glanzgrad:	Matt
	Bindemittel:	Alkydharz
	Pigment:	Titandioxyd und aktive Füllstoffe
	Sikkativiert:	Ja
	Gebinde:	8 kg, Einweg-Blechgebinde
Lagerbeständigkeit:	Im Originalgebinde mindestens 12 Monate, frostbeständig.	
Spez. Gewicht:	1.4	
Festkörpergehalt:	72 %	
Ausgiebigkeit:	120 – 150 g / m ² pro Anstrich	
Untergrund:	Der Untergrund muss fettfrei, trocken und sauber sein.	
Verdünnung:	Streichen:	mit 5 % Terpentinersatz, wenn nötig
	Spritzen:	mit 10 % Universalverdünner
	Rollen:	mit 5 % Terpentinersatz, wenn nötig
Trockenzeit:	Staubtrocken:	1 Stunde
	Durchgetrocknet:	7 Stunden
	Überstreich- und schleifbar nach 6 Stunden.	
Reinigung der Geräte und Kleider:	mit Terpentinersatz oder Universalverdünner	

Vormerkung: Wo nichts weiteres vermerkt ist, entspricht das Produkt den allgemein bekannten Eigenschaften seiner Kategorie! Bei der Lagerung und Verarbeitung sind die üblichen Vorsichtsmassnahmen wie bei anderen brennbaren Anstrichmitteln zu beachten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel / Dämpfe nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen.

VEVA-Code: 08 01 11



Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.